



Výhody

- ▶ vysoká odolnosť svetlu
- ▶ ohýbnosť
- ▶ veľmi krátka doba schnutia
- ▶ rôzne odtiene, stupne lesku a efekty
- ▶ jednoduché čistenie

Náter stropných krytov 1K-Hydro-vypaľovacia farba, matná OE 06-9666/8

Firma Dipling-Werk GmbH (Fúzia s firmou Fural) v Hungenu - vývojár a výrobca sklopných kovových stropných krytov, tzv. kazetových okien a dosiek. Spravidla spolupracujú so stropnými obkladačmi, ktorí kryty montujú alebo zákazníkmi, ktorí objednávajú kryty a montujú si ich svojpomocne.

Popis procesu lakovania

Lakované objekty

Stropné kryty
s perforáciou a bez perforácie

Materiál

Pozinkované oceľové plechy
0,63 – 2mm hrúbka

Aplikačné zariadenie

Automatické ploché zariadenie (Charvo)

Aplikačný proces

Pneumatický nástrek

- ▶ pozinkované a ohnuté krycie dosky sú automaticky lakované

Sušenie:

- vypaľovanie 10 Min./130°C objekt alebo 10 Min. IR-sušenie
- ▶ Dosky priamo balené, perforované dosky dostanú v prípade potreby na zadnú stranu fleecové vložky kvôli akustike
- ▶ Rýchlosť zariadenia 1,25 m/Min.
- ▶ Suchá hrúbka vrstvy: 25 – 30 µm

Použité materiály

OE 06-9666/8

vypaľovací lak, jednovrstvový, vodouriediteľný

Vlastnosti / Schválenia

Dipling interný štandard
nasledujúce požiadavky boli splnené:

- ▶ Retencia vody priamo po ochladení

